



## **RAXIT PRÊT À L'EMPLOI – POUR TOUS TYPES DE PORTES CLASSIQUES, PORTES DE GARAGE, PORTAILS, ETC.**

### **SOLUTIONS ANTI-NUISIBLES POUR TOUS TYPES D'ENTRÉES ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION !**

#### **TECHNOLOGIE BREVETÉE UNIQUE DES JOINTS RAXIT**

*Les joints anti-nuisibles Raxit sont conçus en Santoprene™, un matériau caoutchouteux flexible et extrêmement durable. Sur toute la longueur des joints Raxit se trouvent des fils en acier inoxydable résistants aux acides (1 mm), rendant le joint impossible à ronger par les rongeurs. Les joints Raxit ont subi, et réussi, les tests les plus rigoureux du marché concernant la pénétration des rongeurs et la durabilité générale des joints de bas de porte. Ce qui fait des joints Raxit le choix le plus sûr !*  
**IMPORTANT** : Tous les joints Raxit possèdent une surface ondulée/irrégulière empêchant les fils d'acier intégrés de glisser.

#### **RAXIT PRÊT À L'EMPLOI – CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

Un produit polyvalent pouvant être utilisé pour résoudre la plupart des besoins d'étanchéité anti-nuisibles.

Les fils d'acier intégrés aux joints Raxit sont conçus pour que le joint retrouve sa forme initiale après déformation. Très utile dans les zones d'entrée avec un sol irrégulier.

Rentabilité élevée par rapport aux produits alternatifs grâce à : un prix modéré, une installation simple et rapide, et une grande durabilité.

A passé avec succès les tests accrédités les plus exigeants concernant la pénétration des rats et des souris (14 jours pour les rats et 70 jours pour les souris).

A également passé avec succès les tests accrédités démontrant que les joints Raxit constituent une excellente barrière climatique et une barrière contre les infiltrations d'eau.

Tous les matériaux utilisés sont non toxiques, la couleur du joint ne déteint pas sur les surfaces et il est facile à nettoyer (lavage haute pression possible).

Une barrière anti-insectes est intégrée à la base du joint, permettant une adaptation parfaite au sol et empêchant les petits insectes de passer.

Emballé professionnellement avec un guide de montage clair et facile à comprendre inclus dans l'emballage.

Vérifiez régulièrement le joint Raxit pour repérer d'éventuelles marques de rongement ou autres dommages. Contactez un professionnel de la lutte anti-nuisibles si nécessaire.



#### **SPÉCIFICATIONS PRODUIT**

- Longueur : 1 mètre
- Hauteur : 20 mm et 40 mm
- Poids : 380 g / mètre
- Couleur du joint : gris anthracite
- Couleur aluminium : naturel ou RAL 9005
- Distance bord inférieur / premier fil d'acier : 3 mm (trop étroit pour laisser passer une souris)
- Distance entre deux fils d'acier : 5 mm
- Températures : -40 °C à +60 °C
- Dureté Shore A : environ 80
- Dilatation thermique : insignifiante