



RAXIT QUICK – POUR TOUS TYPES DE PORTES STANDARD

Solutions anti-nuisibles pour tous types de systèmes d'entrée et éléments de bâtiment

La technologie brevetée unique des joints Raxit

Les produits de protection anti-nuisibles Raxit Seals sont fabriqués en Santoprene™, un matériau en caoutchouc flexible et extrêmement durable.

Sur toute leur longueur, les joints Raxit intègrent des fils en acier inoxydable résistant aux acides de 1 mm, ce qui les rend impossibles à ronger pour les rongeurs. Les Raxit Seals ont passé, avec succès, les tests les plus exigeants concernant la pénétration par les rongeurs et la durabilité générale, faisant d'eux le choix le plus sûr du marché !

IMPORTANT : Tous les Raxit Seals possèdent une surface ondulée/cannelée qui empêche les fils d'acier intégrés de glisser.

RAXIT QUICK – CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le système auto-fixant adhésif Hook and Loop fait du Raxit Quick le joint anti-nuisibles le plus facile à installer du marché ; une simple paire de ciseaux suffit pour la pose.

Il a réussi les tests les plus exigeants de pénétration par les rats et les souris (respectivement 14 jours pour les rats et 70 jours pour les souris).

Joint extrêmement durable et flexible : le matériau Santoprene™ reprend sa forme d'origine après déformation. Idéal pour les entrées avec un sol irrégulier.



Bien qu'ils offrent la meilleure protection anti-nuisibles, les Raxit Seals constituent également une solution économique par rapport aux alternatives du marché.

Ils ont également passé avec succès des tests démontrant qu'ils sont une excellente barrière climatique et une barrière contre les infiltrations d'eau.

Emballage professionnel avec un guide de montage clair et facile à comprendre inclus.

Conseil : Vérifiez régulièrement le joint Raxit pour détecter d'éventuelles marques de rongement ou autres dommages. Contactez votre opérateur de lutte antiparasitaire si nécessaire.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Longueur du joint : 1 mètre

Hauteur du joint : 20 mm et 40 mm

Poids : 200 grammes

Couleur du joint : Gris anthracite

Couleur du système auto-fixant Hook/Loop : Noir

Distance entre le bord inférieur et le premier fil d'acier : 3 mm (trop faible pour qu'une souris puisse s'y faufiler)

Distance entre les fils d'acier intégrés : 5 mm

Plage de température : de -40 °C à +60 °C

Dureté Shore A : Environ 80

Dilatation et contraction thermique : Insignifiantes

Applications : L'installation du Raxit Quick ne nécessite AUCUNE vis, ce qui permet de l'utiliser sur tous types de systèmes d'entrée, y compris portes vitrées et portes coupe-feu.